

Bezprzewodowy manipulator INT-KWRL2-W do central z serii INTEGRA

INT-KWRL2-W



Manipulator bezprzewodowy do obsługi i programowania central INTEGRA i INTEGRA Plus. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX - do połączenia manipulatora z centralą alarmową niezbędny jest kontroler (zasięg komunikacji radiowej w terenie otwartym do 800 metrów). Ponadto, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-KWRL2-W
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	LCD - 2x16 znaków z podświetleniem
Diody LED	Informujące o stanie systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Czytnik kart zbliżeniowych	UNIQUE EM 125 kHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Transmisja	Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	Bateria 2 x CR123A 3V, 5V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	22mA
Maks. Pobór prądu	60mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	145 x 143 x 25 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,374 kg
KGO	0,11 zł