

Bezprzewodowa czujka zbita szyby

AGD-200



Czujnik AGD-200 służy do wykrywania zbita szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego. Do detekcji wykorzystuje zaawansowaną dwutorową analizę sygnału. Czulość wbudowanego mikrofonu można regulować. Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX2/ABAX. Konfiguracja, a także aktualizacja oprogramowania AGD 200 odbywają się zdalnie. Komunikacja radiowa w systemie ABAX2 szyfrowana jest w standardzie AES. Czujka charakteryzuje się niskim poborem energii. Zasilana jest baterią litową CR123A 3V, której stan jest stale kontrolowany.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	AGD-200
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik stłuczenia szyby
Montaż czujki	Wewnętrzny
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Pobór prądu w stanie gotowości	0,09mA
Maks. Pobór prądu	25mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	20 x 102 x 23 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,1 kg
KGO	0,03 zł